

**TAŞINIR  
TİP  
MOBİL  
YAZICI**

								
Model - Tanım	<b>S30/40</b> 2" Termal Yazıcı Bataryalı	<b>SB50</b> 2" Termal Yazıcı Pilli	<b>W25</b> 4" Termal Yazıcı Bataryalı	<b>W40</b> 4"- 3" Termal Yazıcı Bataryalı	<b>SW40</b> 3" Termal Yazıcı Bataryalı	<b>SC30</b> 2" Manyetik Kart Okuyuculu Yazıcı	<b>SM40</b> 2" Chip ve Manyetik Kart O.+LCD'li	<b>SD40</b> 2" Dot Matrix Yazıcı Bataryalı
Kağıt eni x rulo Ø	57 x 30/40mm	57 x 50mm	118 x 25mm	113 x 38mm	80 x 38mm	57 x 30mm	57 x 40mm	57,5 x 40mm
Besleme	Ni-MH batarya	4xAA kalem Pil	Li-Ion batarya	Li-Ion batarya	Li-Ion batarya	Ni-MH batarya	Li-Ion batarya	Li-Ion batarya
Baskı hızı	50mm/sn	50mm/sn	40mm/sn	40mm/sn	40mm/sn	50mm/sn	50mm/sn	1.8 satır/sn.+/-%20
Ebat(mm)	75,5 x 112 x 35	78 x 121,5 x 45	138 x 88 x 24	138 x 88,5 x 45,2	107,5 x 88,5 x 45	74,9 x 112 x 34	80,5 x 113,5 x 46	97 x 109 x 44,7
Ağırlık	275gr(batarya+kağıt dhl)	200gr pil hariç	340gr	446gr (batarya+kağıt dahil)	340gr (batarya+kağıt dahil)	275gr(batarya+kağıt dhl)	300gr(batarya+kağıt dhl)	350gr(batarya+kağıt dhl)
Logo/resim hafızası	var	var	var	var	var	var	var	var
Haberleşme	Seri RS232+Infrared veya Seri RS232 + Bluetooth	Seri RS232+Infrared veya Seri RS232 + Bluetooth	Seri RS232+Infrared veya Seri RS232 + Bluetooth	Seri RS232+Infrared veya Seri RS232 + Bluetooth	Seri RS232+Infrared veya Seri RS232 + Bluetooth	Seri RS232+Infrared veya Seri RS232 + Bluetooth	S. RS232 / TTL+Infrared / S.RS232/TTL + Bluetooth	Seri RS232+Infrared veya Seri RS232 + Bluetooth
Baskı çözünürlüğü	203dpi / 40 k. satır	203dpi / 42 k. satır	203dpi / 80 karakter satır	203dpi / 93 karakter satır	203dpi/ 64 karakter satır	203dpi / 40 k. satır	203dpi / 42 k. satır	180nokta/40 k. satır
Barkod basımı	var	var	var	var	var	var	var	-
Windows sürücüsü	var	var	var	var	var	var	var	var

**PANEL-  
KIOSK  
&  
ARAÇ  
TİPİ  
YAZICI**

								
Model - Tanım	<b>P40</b> 2" Termal Yazıcı	<b>P60</b> 2" Termal Yazıcı	<b>WP40</b> 4" Termal Yazıcı	<b>SWP40</b> 3" Termal Yazıcı	<b>SP30</b> 1" Termal Yazıcı	<b>SP20</b> 1" Termal Yazıcı	<b>T80/T80S</b> 2" Termal yazıcı + Kağıt Kesici	<b>KT40</b> 2" Araç tipi T. Yazıcı
Kağıt eni x rulo Ø	57 x 40mm	57 x 60mm	113 x 38mm	80 x 38mm	37 x 30mm	37 x 20mm	60 x 80mm	57 x 40mm
Besleme	5 veya 9VDC	5 veya 9VDC	9VDC	9VDC	5VDC	5VDC	12-24 / 24VDC	12VDC
Baskı hızı	50mm/sn	50mm/sn	40mm/sn	40mm/sn	50mm/sn	50mm/sn	60mm/sn	50mm/sn
Ebat(mm)	80 x 75 x 40	76 x 93 x 62	143 x 77,7 x 46,7	110 x 77,7 x 48	53 x 62 x 33,8	53 x 44,2 x 24,4	83 x 87,5 x 169	75 x 103 x 44,3
Ağırlık	153gr (kağıt dahil)	274gr (kağıt dahil)	340gr (kağıt dahil)	300gr (kağıt dahil)	51,5gr (kağıt dahil)	47gr (kağıt dahil)	828gr	237gr (kağıt dahil)
Haberleşme	Seri RS232 veya Paralel	Seri RS232	Seri RS232 / TTL	Seri RS232 / TTL	Seri RS232	Seri RS232	Seri RS232	Seri RS232
Baskı çözünürlüğü	203dpi / 42 k. satır	203dpi / 42 k. satır	203dpi / 93 karakter satır	203dpi / 64 k. satır	203dpi/ 24k. satır	203dpi/ 24k. satır	203dpi / 40 karakter satır	203dpi/ 42 k. satır
Barkod basımı	var	var	var	var	var	var	var	var
Windows sürücüsü	var	var	var	var	var	var	var	var

**Kullanım Yerleri:** LAPTOP, PALM-PC, Blackberry, POS-Satış noktası, Taşınır Ölçüm Cihazları, Mobil Uygulamalar, Araç içi, Otopark, PLC, Otomasyon, Sıramatik, Biletleme, KIOSK ...



Stand 3-134

Yazıcıya göndereceğiniz bir kontrol komutu ile kağıdı ileri almak, farklı büyüklüklerde fonta geçmek, karakterleri koyu yazdırmak, karakterleri barkoda dönüştürmek, yazıyı fişin boyuna paralel yazdırmak, önceden yüklediğiniz bitmap resim-logoyu bastırmak... ve daha birçok fonksiyonu gerçekleştirmek mümkündür.

Normal Baskı  
BOLD Baskı  
**BOLD NEGATİF**  
**DUBLE 123**  
**4 KAT**  
TERS - BAŞAŞAĞI

90 derece döndür



Hafızadan Logo:



Woosim Termal yazıcıları küçük ve hafiftir  
Woosim her yerde sizinle



Siparişı alıp fişini verin - Ürün teslimatını daha hızlı yapın



Görüşmelerinizi satış sözleşmesiyle bitirin



*Taşınır cihazlarla yapılan  
ölçüm sonuçlarını belgeleyin*

**UTİNG®**  
ELEKTRONİK