

UTING®

NAGATA

Dijital

Vinç Kantarları

1955'ten beri

**Güvenirlilik,
Doğruluk,
Sağlamlık,
Yüksek Verim
Birarada!**

**Opsiyonel YAZICI:
Barkodlu Fiş ve Etiket Basar**



Saat: 14:55:51 Tarih: 30/01/2014
TARTIM TOPLAMI

No	Tarih	Saat	Tartim	TOPLAM
1	30/01/2014	14:55	41	41
2	30/01/2014	14:55	75	116
3	30/01/2014	14:55	28	145
4	30/01/2014	14:55	97	242

Süper parlak LED gösterge
360° Döner kanca (1-30 T. arası)
1/5000'lik üstün hassasiyet
Geniş kapasite aralığı:0,3-100 Ton
150 Saate kadar pil dayanımı
3 Patent ödüllü ...

Uzaktan Kumanda ile:

- * Aç-Kapa
- * Sıfırla / Dara al
- * Adım değiştir
- * Fiş Bas / Topla
- * Toplam Raporu al

NAGATA Patentli Yük Hücresi:

Yekpare özel dizayn, aşırı yük korumalı
(U.S. Patent No: 5591943)

Patentli Güvenli Ünite:

Üst halka ve kanca civatasızdır
(T. Patent No:050049)

Patentli Uzaktan Kumanda:

Rahat ve güvenli kullanım sunar
(T. Patent No:75712)



**Opsiyonel
kablosuz Printikatör ünitesiyle
tartım izlenir, fiş basılır, sıfırlama yapılır**

CE

UTİNG® - NAGATA

DİJİTAL VİNG KANTARLARI



Opsiyonel
YAZICI:
Bar kodlu
Fiş ve
Etiket
basar

TEKNİK ÖZELLİKLER:

HA-03 (0,3~1T)

- o Darbeye dayanımlı
ABS gövde
- o Süper parlak 0.6" LED
gösterge
- o Şarjlı pil (y. 130 saatlik)
ve şarj adaptörü

Kapasite - Adım

300Kg - 100 / 50gr
600Kg - 0,2 / 0,1 Kg
1T - 0,5 / 0,2 Kg

HB-03 (1~2,5T)

- o Alüminyum alaşım
gövde
- o Süper parlak 1.0" LED
gösterge
- o Şarjlı pil (y. 150 saatlik)
ve şarj adaptörü

Kapasite - Adım

1T - 0,5 / 0,2 Kg
1.5T - 0,5 / 0,2 Kg
2T - 1 / 0,5 Kg
2.5T - 1 / 0,5 Kg

HC-03 (3~15T)

- o Alüminyum alaşım
gövde
- o Süper parlak 1.2" LED
gösterge
- o Şarjlı pil (y. 150 saatlik)
ve şarj adaptörü
- o Uzaktan kumanda

Kapasite - Adım

3T - 1 / 0,5 Kg
5T - 2 / 1 Kg
7.5T - 2 / 1 Kg
10T - 5 / 2 Kg
15T - 5 / 2 Kg

HL-03 (15~100T)

- o Alüminyum alaşım
gövde
- o Süper parlak 2.3" LED
kırmızı gösterge
- o Şarjlı pil (y. 150 saatlik)
ve şarj adaptörü 12V.
- o Uzaktan kumanda

Kapasite - Adım

15T - 5 / 2 Kg
20T - 10 / 5 Kg
30T - 10 / 5 Kg
50T - 20 / 10 Kg

Uzaktan Kumanda İle:

- Aç-Kapa
- Sıfırla / Dara al
- Adım değiştir
- Fiş bas / Topla

OPSIYONEL ÖZELLİKLER:

ISI DAYANIM DONANIMI

Güvenli Mesafe:
1000°C 1.5mt.
1200°C 1.8mt.
1400°C 2.0mt.
1600°C 2.5mt.
HB/HC/HL-03
modelleri için

REM-100 VE CAB-10

Rem-100 Radyo Frekanslı
Bilgisayar Kiti ile 100mt
mesafede kablosuz veya
Cab-10 ilekablolu olarak
bilgisayar bağlantısı sağlar.
Türkçe REMOTESOFT
programı ile fiş ve rapor
basma özelliği vardır.



UTİNG®
ELEKTRONİK

Türkiye Distribütörü:

UTİNG ELEKTRONİK ve ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER, MÜMESSİLLİK, DIŞ TİC. ve SAN. LTD.ŞTİ.

Tel: 0212-639 20 95-97

Fax: 0212-639 32 19

mail@utingelektronik.com

www.utingelektronik.com