



### Özellikler:

- Çok sessizdir. Doğrudan termal baskı sistemlidir.
- Yüksek baskı hızı (60mm/sn. Max.)
- UART(RS-232 veya TTL) ve IrDA / Bluetooth haberleşme
- Manyetik Kart Okuyucu (MSR) opsiyonu(SWC40)
- ASCII Karakter ve Grafik baskı özelliği
- Logo (bit-image)yükleme ve basma imkanı
- CLAMSHELL tasarım sayesinde kolay kağıt yükleme
- Kullanım ve bakımı kolaylaştıran dahili analiz hata tespiti

MSR-Kart Okuyucu



Porti-SWC40



Windows  
Sürücü  
Mevcut

### Teknik Özellikler:

MODEL	SW40/45	SWC40
Baskı metodu	Doğrudan termal baskı	
Satırda karakter adedi	A: 48, B: 64, C: 72 adet	
Karakter ebadı	İngilizce, Türkçe A: 12x24, B: 9x24, C: 8x16(RX işlemci) nokta	
Opsiyonel karakter setleri	Basit/klasik Çince, Arapça, Kril Alfabeti, Rusça, Yunanca, Japonca, Farsça, Latin9 ve istek üzerine diğer karakter setleri	
Çözünürlük	203 dpi, 8 nokta/mm	
Baskı eni	3-inch (72mm, 8 nokta/mm)	
Baskı hızı	60mm/sn. (Max.)	
Ebat	107,5 x 88,5(SW45:95,5) x 45 mm	107,4 x 88,5 x 46,1 mm
Ağırlık	SW40: 261gr, SW45:271gr	269gr
Haberleşme arayüzü	UART(RS232C veya TTL) ve Bluetooth ver.3.0	
Kağıt tipi	Termal rulo kağıt 80mm en, Ø SW/SWC40: 38mm (max) veya etiket Ø SW45: 45mm (max)	
Barkodlar	1-boyutlu: Code128, EAN128, Code39, I2/5, Code93, UPC, EAN, KAN, JAN, CODABAR 2-boyutlu: PDF417, QR Code, DATA Matrix	
Sürücü	Microsoft Windows XP / VISTA / 10, Windows CE, Linux, Android OS sürücü uyumluluğu	
Besleme	Şarj edilebilir Li-ion Batarya (7,4V, 1300mAh)	
Batarya dayanımı	1 Saat sürekli baskı	
MSR - Kart Okuyucu	-	1&2 veya 2&3 iz(track) okumalı
Batarya Şarj Cihazı	Giriş: 100 ~250VAC, 50~60Hz) Çıkış: 8.4VDC/0.8A, tam şarj süresi 4 saat	

### Uygulama Alanları:

Mobil POS, Saha satış ve servis, Taşıma/Nakliye, Sağlık hizmet sektörü, Tıbbi ekipman, Otopark, Faturalandırma(elektrik,su, doğal-gaz vd.), Ölçüm cihazları (kumpas, mikrometre, sertlik-kalınlık ölçümü, ses, ısı, nem ölçerler), Depo yönetimi

