



Özellikler:

- Çok sessizdir. Doğrudan termal baskı sistemlidir.
- Yüksek baskı hızı (50mm/sn. Max.)
- UART(RS232 veya TTL) ve IrDA / Bluetooth haberleşme
- Manyetik Kart Okuyucu (MSR) opsiyonu(WC40)
- ASCII Karakter ve Grafik baskı özelliği
- Logo (bit-image)yükleme ve basma imkanı
- CLAMSHELL tasarım sayesinde kolay kağıt yükleme
- Kullanım ve bakımı kolaylaştıran dahili analiz hata tespiti
- Opsiyonel kağıt bölücüyle 3" kağıda baskı yapar

MSR-Kart Okuyucu



Porti-WC40



**Windows
Sürücü
Mevcut**

Teknik Özellikler:

MODEL	W40	WC40
Baskı metodu	Doğrudan termal baskı	
Satırda karakter adedi	A: 69, B: 92, C:104(RX işlemcili) adet, seçilebilir	
Karakter ebadı	İngilizce, Türkçe A: 12x24, B: 9x24 ve C: 8x16 nokta	
Opsiyonel karakter setleri	Basit/klasik Çince, Arapça, Kril Alfabeti, Rusça, Yunanca, Japonca, Farsça, Latin9 ve istek üzerine diğer karakter setleri	
Çözünürlük	203 dpi, 8 nokta/mm	
Baskı eni	4-inch (104mm, 8 nokta/mm)	
Baskı hızı	50mm/sn. (Max.)	
Ebat	138,4 x 88,5 x 45,2 mm	138,4 x 88,5 x 45,7 mm
Ağırlık	281g	321g
Haberleşme arayüzü	UART(RS232C veya TTL) ve IrDA / Bluetooth 3.0 USB opsiyoneldir	
Kağıt tipi	Termal rulo kağıt (113[+0/-0,5] mm en, 38mm Ø Rulo kağıt veya etiket	
Barkodlar	1-boyutlu: Code128, Code39, I2/5, Code93, UPC, EAN, KAN JAN, CODABAR 2-boyutlu: PDF417, QR Code, DATA Matrix	
Sürücü	Microsoft Windows Linux / Android OS sürücü uyumluluğu	
Besleme	Şarj edilebilir Li-ion Batarya (7,4V, 1800mAh)	
Batarya dayanımı	1 Saat sürekli baskı	
MSR - Kart Okuyucu	-	1&2 veya 2&3 iz(track) okumalı
Batarya Şarj Cihazı	Giriş: 100 ~250VAC, 50~60Hz) Çıkış: 8.4VDC/0.8A, tam şarj süresi 4 saat	

Uygulama Alanları:

Mobil POS, Saha satış ve servis, Taşıma/Nakliye, Sağlık hizmet sektörü, Tıbbi ekipman, Otopark, Faturalandırma(elektrik, su, doğalgaz vd.), Ölçüm cihazları (mikrometre, kumpas, sertlik ölçümü, ses, ısı, nem ölçerler), Depo yönetimi

