



Özellikler:

- Avuç büyüklüğünde (76,6x103x36mm)
- Çok hafiftir, rahat taşınır (S30:202gr / S40:205gr)
- Doğrudan termal baskı sistemli olup çok sessizdir
- Yüksek baskı hızı (80mm/sn. Max.)
- UART (RS-232 veya TTL) ve Bluetooth haberleşme
- IrDA Ver1.0 ve USB opsiyonları mevcuttur
- ASCII Karakter ve Grafik baskı özelliği
- Logo (bit-image)yükleme ve basma imkanı
- CLAMSHELL tasarım sayesinde kolay kağıt yükleme
- Kullanım ve bakımı kolaylaştıran dahili analiz hata tespiti



Windows
Sürücü
Mevcut

Porti-S30



S30 S40

Uygulama Alanları:

Mobil POS, Saha satış ve servis,
Taşıma/Nakliye, Sağlık hizmet sektörü,
Tıbbi ekipman, Otopark, Faturalandırma
(elektrik,su, doğalgaz vd.), Ölçüm cihazları
(kumpas, mikrometre, sertlik-kalınlık ölçümü,
ses, ısı, nem ölçerler), Depo yönetimi



Teknik Özellikler:

MODEL	S30 / S40
Baskı metodu	Doğrudan termal baskı
Satırda karakter adedi	42 adet(Max.)
Karakter ebadı	İngilizce, Türkçe 9x24 ve 12x24 nokta
Opsiyonel karakter setleri	Basit/klasik Çince, Arapça, Kril Alfabesi, Rusça, Yunanca, Japonca, Farsça, Latin9 ve istek üzerine diğer karakter setleri
Çözünürlük	203 dpi, 8 nokta/mm
Baskı eni	2-inch (48mm, 384 nokta)
Baskı hızı	80mm/sn. (Max.)
Ebat	S30: 76,6 x 103 x 36 mm S40: 76,6 x 103 x 44,7 mm
Ağırlık	S30: 202 gr, S40: 205gr
Haberleşme arayüzü	UART(RS232C veya TTL) ve IrDA ver.1.0 / Bluetooth ver.2.1/3.0
Kağıt tipi	Termal rulo kağıt 57mm en, Ø S30: 30mm, S40:40mm Kağıt kalınlığı: 60 +/-5µm
Barkodlar	1-boyutlu: Code128, EAN128, Code39, I2/5, Code93, UPC, EAN, KAN, JAN, CODABAR 2-boyutlu: PDF417, QR Code, DATA Matrix
Sürücü	Microsoft Windows XP / VISTA / 10, Windows CE, Linux, Android OS sürücü uyumluluğu
Besleme	Şarj edilebilir Li-ion Batarya (7,4V, 1200mAh)
Batarya dayanımı	1 Saat sürekli baskı
Batarya şarj cihazı	Giriş: 100 ~250VAC, 50~60Hz Çıkış: 8.4VDC/0.8A, tam şarj süresi 4 saat

Uting Elektronik ve Endüstriyel Ürünler Tic. San. Ltd.Şti. mail: mail@utingelektronik.com
Gençosman Sok. No:10 Yenibosna-İSTANBUL Tel: 0212-639 20 95 Fax: 0212-639 32 19