



Porti-P340



Porti-P440

Özellikler:

- Ekstra küçük panele yerleştirilebilen yazıcı
- Doğrudan termal baskı sistemli: Çok sessizdir
- Yüksek baskı hızı (50mm/sn. Max.)
- UART RS232 veya TTL seri haberleşme
- ASCII Karakter ve Grafik baskı özelliği
- Logo (bit-image)yükleme ve basma imkanı
- CLAMSHELL tasarım sayesinde kolay kağıt yükleme
- Kullanım ve bakımı kolaylaştıran dahili analiz hata tespiti

Teknik Özellikler:

MODEL	P340	P440
Baskı metodu	Doğrudan termal baskı	
Satırda karakter adedi	A:48, B:64, C:72 adet	A:69, B:92, C:104 adet
Karakter ebadı	İngilizce, Türkçe A:12x24, B:9x24, C:8x16 nokta	
Opsiyonel karakter setleri	Basit/klasik Çince, Arapça, Kril Alfabeti, Rusça, Yunanca, Japonca, Farsça, Latin9 ve istek üzerine diğer karakter setleri	
Çözünürlük	203 dpi, 8 nokta/mm	
Baskı eni	3-inch (72mm, 576 nokta)	4-inch (104mm, 832 nokta)
Baskı hızı	50mm/sn. (Max.)	40mm/sn. (Max.)
Ebat	110 x 77,7 x 49,1 mm	143 x 77,7 x 49,1 mm
Ağırlık	177 gr	227 gr
Haberleşme	Standart: UART(RS232C veya TTL), USB:opsiyonel	
Kağıt tipi	Termal rulo kağıt 80mm en, Ø 38mm	Termal rulo kağıt 113mm en, Ø 38mm
	Kağıt kalınlığı: 60 +/-5µm	
Basılabilen Barkodlar	1-boyutlu: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE39, CODE-93, CODE-128, ITF, CODABAR	
	2-boyutlu: PDF417, Micro PDF417, Truncated PDF417, QR Code, DATA Matrix, Maxicode	
Sürücü:	Microsoft Windows, Linux	
Besleme	9VDC, 3A(max.), Standby-bekleme: 60mA	

Uting Elektronik ve Endüstriyel Ürünler Tic. San. Ltd.Şti. mail: mail@utingelektronik.com
Gençosman-1 Sok. No:10 Yenibosna, Bahçelievler - İSTANBUL
Tel: 0212 - 639 20 95, -96, -97 Fax: 0212 - 639 32 19



Woosim Panel Printer Serisi

Uygulama Alanları:

Test ve ölçüm cihazları, Taşıma/Nakliye, biletleme, Sağlık hizmet sektörü, Tıbbi ekipman. Küçük, taşınır tip cihaz-alet ve makinelere entegrasyon için mükemmeldir.

