



**Özellikler:**

- Cep boyutlu, her yere sığar(75,5 x 112 x 34,6mm)
- Çok hafiftir, rahat taşınır (225gr-batarya ve kağıt dahil)
- Doğrudan termal baskı sistemli olup çok sessizdir
- Yüksek baskı hızı (80mm/sn. Max.)
- UART (RS-232veya TTL) veya Bluetooth haberleşme
- USB opsiyonel mevcuttur
- MSR-Manyetik bant(kart) okuyuculudur
- ASCII karakter ve grafik baskı özelliği
- Logo (bit-image)yükleme ve basma imkanı
- CLAMSHELL tasarım sayesinde kolay kağıt yükleme
- Kullanım ve bakımı kolaylaştıran dahili analiz hata tespiti
- Windows, Windows CE, Linux, Android OS uyumlu



Windows  
Sürücü  
Mevcut



**Teknik Özellikler:**

MODEL	SC30
Baskı metodu	Doğrudan termal baskı
Satırda karakter adedi	A: 32 adet, B: 42 adet
Karakter ebadı	İngilizce, Türkçe A:12x24, B:9x24 nokta, seçilebilir
Opsiyonel karakter setleri	Basit/klasik Çince, Arapça, Kril Alfabeti, Rusça, Yunanca, Japonca, Farsça, Latin9 ve istek üzerine diğer karakter setleri
Çözünürlük	203 dpi, 8 nokta/mm
Baskı eni	2-inch (48mm, 384 nokta)
Baskı hızı	80mm/sn. (Max.)
Ebat	75,5 x 112 x 34,6 mm
Ağırlık	225 gr (batarya ve kağıt dahil)
Haberleşme arayüzü	- UART(RS232C veya TTL) - Bluetooth ver.2.1+EDR - USB: Opsiyonel
Kağıt tipi	Termal rulo kağıt 57mm en, Ø 30mm
Barkodlar	1-boyutlu: Code128, EAN128, Code39, I2/5, Code93, UPC, EAN, KAN, JAN, CODABAR 2-boyutlu: PDF417, QR Code, DATA Matrix
Sürücü	Microsoft Windows XP / VISTA / 10, Windows CE, Linux, Android OS sürücü uyumluluğu
Besleme	Şarj edilebilir Li-ion Batarya (7,4V, 1200mAh)
Batarya dayanımı	1 Saat sürekli baskı
MSR-Kart okuyucu	Karttaki manyetik bantın 1.&2. veya 2.&3. satırını okur
Batarya şarj cihazı	Giriş: 100 ~250VAC, 50~60Hz) Çıkış: 8.4VDC/0.8A, tam şarj süresi 4 saat



MSR - Kart okuyucu

**Uygulama Alanları:**

Mobil POS, Saha satış ve servis, Taşıma/Nakliye, Sağlık hizmet sektörü, Tıbbi ekipman, Otopark, Faturalandırma (elektrik,su, doğalgaz vd.), Ölçüm cihazları (kumpas, mikrometre, sertlik-kalınlık ölçümü, ses, ısı, nem ölçerler), Depo yönetimi

