

DILLON

KUVVET ÖLÇÜMÜNDE DÜNYA LİDERİ

Quick-Check Tension Meter Comparative Matrix



	Quick-Check 1.000 Kg	Quick-Check 4.500 Kg	Quick Check-T
Kullanım Alanları	Kule ve direk sabitleme halatları, halatlı yol bariyerleri, havai enerji hatları, köprüler, yaşam emniyet hatları, sahne-çadır halatları, uçak ve diğer sanayi halatları	Kule ve direk sabitleme halatları, halatlı yol bariyerleri, havai enerji hatları, köprüler, yaşam emniyet hatları, sahne-çadır halatları, uçak ve diğer sanayi halatları	Özellikle kule sabitleme işleri için tasarlanmış, gelişmiş Quick Check modelidir
Kapasite	1.000 Kg / 2.000 Lb	4.500 Kg / 10.000 Lb	4.500 Kg / 10.000 Lb
Haberleşme	RS232 (opsiyonel kablo gerektirir)	RS232 (opsiyonel kablo gerektirir)	Bluetooth®
Rapor Oluşturma	RS232 üzerinden Excel'de	RS232 üzerinden Excel'de	Aplikasyonla Bluetooth üzerinden .pdf ve excel formatlı
Fotoğraf Çekip Raporla İlave Etme	Yok	Yok	Mevcut, Bluetoothla aplikasyon üzerinden
Halat Kalibrasyonu	20 adede kadar (siparişte özellik ve çaplar belirtilmelidir)	15 adede kadar (siparişte özellik ve çaplar belirtilmelidir)	20 adede kadar. İlki kalibrasyon çubuğunun değeri içindir
Halat Çap Aralığı	4,75 - 25,4 mm (3/16" - 1.00" [inch]) arası	4,75 - 25,4 mm (3/16" - 1,00"[inch]) arası	4,75 - 25,4 mm (3/16" - 1,00"[inch]) arası
Ekran	Ölçüm değeri yanında yönlendirme de yapar: Birim, halat tipi, makara seti pil durumu vb. gösterir	Ölçüm değeri yanında yönlendirme de yapar: Birim, halat tipi, makara seti pil durumu vb. gösterir	Cihaz üzerindeki ekrana ilave olarak Bluetooth aplikasyonu var
Tarih ve Zaman	Var	Var	Var
GPS	Yok	Yok	Var
Kalibrasyon Hatırlatma	Var	Var	Var
AZT (Automatic Zero Tracking) Otomatik Sıfır Takibi ve Filtre	Değerleri ayarlanabilen AZT ve Filtre	Değerleri ayarlanabilen AZT ve Filtre	Değerleri ayarlanabilen AZT ve Filtre
Taşıma Çantası	IP68, ağır hizmet tipi sağlam çanta içinde gelir	IP68, ağır hizmet tipi sağlam çanta içinde gelir	IP68, ağır hizmet tipi sağlam çanta içinde gelir
Cihaz Koruması	Dış ortamda sürekli kullanıma uygundur	Dış ortamda sürekli kullanıma uygundur	Dış ortamda sürekli kullanıma uygundur
Ölçüm Birimleri	Kgf, Lbf ve Newton	Kgf, Lbf ve Newton	Kgf, Lbf ve Newton
Çalışma Isı Aralığı	-20° C ile 70° C / -4° F ile 158° F arası	-20° C ile 60° C / -4° F ile 140° F arası	-20° C ile 60° C / -4° F ile 140° F arası
Ekran Arka Aydınlatması	Var (şiddeti ve açık kalma süresi ayarlanabilir)	Var (şiddeti ve açık kalma süresi ayarlanabilir)	Var (şiddeti ve açık kalma süresi ayarlanabilir)
Besleme	İki adet AA(kalem) pil	İki adet AA(kalem) pil	İki adet C - orta boy pil
Pil Ömrü	10Hz = sürekli kullanımda 250 saat ve üzeri 100Hz = sürekli kullanımda 100 saat ve üzeri	10Hz = sürekli kullanımda 250 saat ve üzeri 100Hz = sürekli kullanımda 100 saat ve üzeri	10Hz = sürekli kullanımda 250 saat ve üzeri 100Hz = sürekli kullanımda 100 saat ve üzeri
Doğruluk	Kapasitenin %3'ü	Kapasitenin %3'ü	Kapasitenin %3'ü
Detaylı Kullanım Kılavuzu	Var, İngilizce sürümü internet sitesinden indirilebilir	Var, İngilizce sürümü internet sitesinden indirilebilir	Var, İngilizce sürümü internet sitesinden indirilebilir
Pass/Fail Gerginlik Kontrol Modu	Var	Var	Var
Kule Halat Ölçüm Modu	Ölçülen değerleri daha sonra ihraç etmek üzere saklar. (Bağlantı noktası ve halat numarası tanımlanabilmekte)	Ölçülen değerleri daha sonra ihraç etmek üzere saklar. (Bağlantı noktası ve halat numarası tanımlanabilmekte)	Her ankraj noktası ve bağlantı için hedef gerilim değerini oluşturur, mevcut gerilim ve ayarlanmış gerilim değerlerini saklar. Raporla ekler. E-mail ile ihraç edilebilir.
Yaygın kule halatları için hazır kalibre edilmiş Quick-Check	Var	Var	Var
Ağırlık	5 Kg (11 lb)	5 Kg (11 lb)	5 Kg (11 lb)
Garanti	İki yıl	İki yıl	İki yıl

*Arka aydınlatma kapalıyken test edilmiştir

DILLON A division of Avery Weigh-Tronix, LLC Fairmont, Minnesota U.S.A.
Phone: (507) 238-8796 Fax: (507) 238-8258 www.dillonforce.com

Türkiye Distribütörü ve Yetkili Servis Merkezi:

UTING Elektronik ve Endüstriyel Ürünler Mümessillik, Dış Tic. ve San. Ltd. Şti.
Gençosman-1 Sok. Yenibosna, B.evler İstanbul-TR T: +90 - 212 6392095, -96, -97
www.utingelektronik.com E-mail: mail@utingelektronik.com